



Ausschreibungstexte

- Naturlehm Aufbauoptionen



Ausschreibungstexte

Systemaufbau Lehmbau

Pos.	Text	Einheit	Menge	Preis	Betrag
1.0	Aufbauoption				
1.1	Option: Auf Grundputz/Gipsfaserplatten, Gipsglattstrich				
	Auf Grundputz/Gipsfaserplatten, Gipsglattstrich oder absandenden Untergründe mit AURO Naturharz Streichgrund Nr. 302 grundieren. Die Grundierung muss überstandsfrei erfolgen. Die Grundierung einarbeiten und vertreiben. x AURO 302 – Naturharz Streichgrund	m²	m²	CHF	CHF
1.2	Option: Auf Beton, Kalkstein etc.				
	Auf Beton, Kalkstein usw. Auftragen einer Ausgleichsschicht mit Zahntraufel einschließlich fachgerechter Vorbereitung des Putzuntergrundes.				
	Naturkalk Haftputz kann von Hand und mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeitet werden. Sackinhalt in ca. 6 l Wasser einstreuen und knotenfrei verrühren. Der Mörtel wird mit der Traufel in einer Stärke von 3-5 mm auf den Untergrund aufgebracht und mit der Flächenspachtel abgezogen. 25Kg ergibt ca. 19 l Nassmörtel. Bei 5mm Putzstärke ca. 4 m²				
	x OBM Naturkalk Haftputz	m²	m²	CHF	CHF
1.3	Auftragen OBM Lehm Universalputz 10 – 15 mm mit Richtlatte zur Aufnahme von Lehmdeckputz.				
	Korngruppe/Überkorngröße: 0-2 mm; minimale und Rohdichteklasse = 1,8; Trocknungsschwindmaß: ≤ 3,0 %; Festigkeitsklasse: S II; Druckfestigkeit: ≥ 1,5 N/mm²; Biegezugfestigkeit: ≥ 0,70 N/mm²; Haftfestigkeit: ≥ 0,10 N/mm²; Wärmeleitfähigkeit λ = 0,82 W/mK; Wasserdampfdiffusionswiderstand: μ = 5/10;Brandverhalten/Baustoffklasse: B 2;				
	x OBM Lehm Universalputz	m²	m²	CHF	CHF



Pos.	Text	Einheit	Menge	Preis	Betrag
1.4	Ausarbeiten der Putzkanten von nicht abzugsfähigen Öffnungen mit Putzeckleisten. Stk à 2 Meterx OBM Kantenprofil Feinputz	ml	ml	CHF	CHF
1.5	Zur Endebeschichtung, Lehm Edelverputz OBM Systemverputz ohne Vergütung. Auftragen einer zweilagigen Putzschicht als farbige Deckschicht.				
	x OBM Lehm-Edelverputz	m²	m²	CHF	CHF
1.6	Anstrich mit Lehmfarbe auf vorbereiteten Untergrund auf Wänden / Decken. Verarbeiten nach Herstellervorschrift mit der Malerbürste/ Rolle / Airlessgerät. Art des Streichbildes: Kreuzschlag / gerollt / gespritzt.				
	x OBM Lehmfarben / 1. Anstrich	m²	m²	CHF	CHF
	x OBM Lehmfarben / 2. Anstrich	m²	m²	CHF	CHF